



OPRAVY KOMUNIKACÍ - EFEKTIVNĚ

spárové řezačky s elektromotrem

BS6CE

Spárová řezačka BS6CE s lehce demontovatelným elektromotorem o výkonu 10PS. Zářez do materiálu a posuv v řezu je řešen mechanicky. Ovládání zářezu a rukojeti pojezdu jsou řešeny ergonomicky, tak aby zůstávaly neustále v optimální poloze. Řezačka je vybavena indikátorem hloubky zářezu s možností vynulování a vodítkem s možností sklopení. Vše je řešeno ergonomicky a ovládáno z místa obsluhy. Kryt kotouče a pohonu hřídele je možno demontovat povolením jednoho šroubu. Pila umožňuje pravo i levo strané upínání řezného kotouče.

motor: elektro - výkon: 7,5 kW / 10HP / 400V / 16A
průměr řezného kotouče: 700mm - maximální hloubka řezu: 270mm
zářez do materiálu: mechanicky - váha: 105kg



BS6CE

BS6E2-800

Extrémně kompaktní spárová řezačka BS6E2-800. Řezačka má lehce demontovatelný elektromotor o výkonu 10PS. Zářez do materiálu a posuv v řezu je řešen mechanicky. Ovládání zářezu a vodící rukojeti pojezdu jsou řešeny ergonomicky, tak aby zůstávaly neustále v optimální poloze. Řezačka je vybavena indikátorem hloubky zářezu s možností vynulování a vodítkem s možností sklopení z místa obsluhy. Kryt kotouče a pohonu hřídele je možno demontovat povolením jednoho šroubu. Pila umožňuje pravo i levo strané upínání řezného kotouče.

motor: elektro - výkon: 7,5 kW / 10HP / 400V / 16A - zářez: mechanicky
průměr řezného kotouče: 800mm - maximální hloubka řezu: 325mm
otáčky kotouče 600 - 800mm: 1440 ot./min. - váha: 112kg



BS6CE

BS15ATE

Řezačka je řešena obvyklým způsobem, tak aby vodící opěry neustále setrvaly v konstantní pozici a skrze paralelogram byla hloubka řezu neustále přizpůsobována. Automatický pojezd je možno ovládat elektronikou jemně doladit, tak aby odpovídal řeznému výkonu stroje a diamantového kotoče. Dobrá nastavitelnost pojezdové rychlosti zaručuje maximální využití výkonu pily a diamantového nástroje. Kryt kotouče a pohonu hřídele je možno demontovat povolením jednoho šroubu. Pila umožňuje pravo i levo straný řez.

motor: elektro o výkonu: 15 kW / 20HP / 400V / 32A - zářez: elektronicky
průměr řezného kotouče: 800 - 1000mm - maximální hloubka řezu: 410mm
otáčky kotouče 800 - 1000mm: 1500 ot./min. - váha: 274kg



BS6CE



BS15ATE



BS15ATE



BL Diamond s.r.o.
diamantové nástroje a stavební technika

Husova 7/41
419 01 DUCHCOV
Tel.: (+420) 417 835 400
FAX: (+420) 417 835 200
E-mail: info@bld.cz

**INOVACE
GARANCE
SERVIS**

www.bld.cz